


Le poêle **autrichien**

RIKA
Le poêle autrichien

PALMARÈS FRANCE

Capital

**MEILLEURES
ENSEIGNES**

QUALITÉ DE SERVICE

"Cheminées et poêles à bois"

2022

avec **statista**



JUN
2022

POÊLES À **GRANULÉS** & **MIXTES**

LÉGENDE PICTOGRAMMES



SYSTÈME RIKATRONIC3

La régulation RIKATRONIC3, présente sur les poêles mixtes et commandée par une sonde de température interne au foyer, achemine automatiquement la quantité d'air idéale à chaque étape de la combustion (p. 31).



DIMENSIONS (cm)

Ces données vous indiquent la hauteur, la largeur et la profondeur de votre poêle RIKA.



CAPACITÉ

La contenance approximative du réservoir à granulés est indiquée en litres et en kilogrammes.



PUISSANCE THERMIQUE (kW)

La puissance thermique indiquée vous permet d'identifier la quantité de chaleur pour laquelle votre poêle est conçu. Elle est exprimée en kW.



CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (m³)

La capacité de chauffage vous apporte des renseignements sur la puissance de votre poêle.




RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

Réglage très pratique du thermostat et des temps de chauffage mémorisés. La puissance est automatiquement adaptée.



GRILLE DE DÉCENTRAGE

La grille de décentrage basculante automatique rallonge l'intervalle entre chaque nettoyage du bac de combustion.



SILENCIEUX

Les poêles RIKA présentant ce symbole sont particulièrement silencieux.



SORTIE RAO

La sortie de fumées se situe au-dessus du poêle.




SORTIE PGI

Le raccordement du poêle se fait par le dessus en y emboîtant un conduit double paroi PGI de chez POUJOLAT. La hauteur du conduit ne doit pas excéder 3m50.



MULTIAIR

Avec les poêles équipés de cette fonction, vous pouvez canaliser l'air de convection réchauffé de manière ciblée dans une deuxième pièce (p. 32).



INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT

Cette fonctionnalité permet d'amener l'air de combustion de l'extérieur. Le foyer peut donc fonctionner indépendamment de l'air ambiant.



FIRENET

Outil interactif permettant de relier votre poêle au réseau Internet, vous pourrez ainsi piloter votre poêle à distance avec votre smartphone, tablette, ordinateur... (p. 6).



ÉCRAN TACTILE

L'écran tactile intuitif vous permet de piloter toutes les fonctionnalités de votre poêle en toute simplicité.



CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le marquage énergétique UE informe sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie (A+ ou A++ en fonction du poêle).



SYSTÈME RLS

Le système de guidage de l'air de RIKA ou système RLS permet de centraliser l'arrivée de l'air de combustion permettant ainsi sa répartition optimale.



RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR (DAR)


Le DAR régule automatiquement la vitesse du ventilateur d'extraction de fumées en fonction du débit d'air entrant.

Attention : diamètre de 60 mm.



PORT USB

Le port USB permet une mise à jour logiciel rapide et simple (effectuée par un technicien). Votre poêle dispose ainsi des fonctionnalités les plus récentes.



MULTIPLES SORTIES POSSIBLES

Le raccordement du poêle peut se faire en fonction du modèle, à l'arrière ou au-dessus de l'appareil (RAO ou PGI). À préciser lors de la commande.



VENTILATEUR D'AIR AMBIANT

Le ventilateur d'air ambiant assure la diffusion de l'air chauffé sur nos appareils intégrés (INTERNO).



COMPARTIMENT DE CUISSON

Grâce au compartiment de cuisson intégré, vous pouvez utiliser la chaleur du feu pour cuire ou réchauffer de délicieux repas (avec le DOMO BACK).




ACCUMULATION (kg)

Plus la masse d'accumulation est importante, plus la diffusion de chaleur accumulée par votre poêle, après extinction, sera durable.



RIKA VOICE

Les appareils équipés de cette technologie peuvent être commandés vocalement, en association avec le Firenet (p. 33).



OPTION(S)

Les pictogrammes situés derrière cette séparation sont des fonctionnalités RIKA optionnelles.

CRÉATEUR DE TENDANCES. INNOVANT. RÉVOLUTIONNAIRE.

4	70 ans de RIKA - Une success story
6	Présentation de la marque / Firenet
7	Vos avantages RIKA
	POÊLES / INSERT À GRANULÉS
8	CORSO
9	SONO
10	COSMO
11	Finitions SONO / COSMO
12	LIVO
13	COMO II
14	REVO II
15	Finitions COMO II / REVO II
16	DOMO
18	DOMO BACK
20	FILO
22	SUMO
24	INTERNO, insert à granulés
25	Les points forts des appareils à granulés RIKA
	POÊLES MIXTES
26	PARO
28	INDUO II
30	Les points forts des poêles mixtes PARO et INDUO II
	TECHNOLOGIES / OPTIONS ET ACCESSOIRES
31	RIKATRONIC
32	RIKA MultiAir
33	RIKA Voice
34	Configurateur de poêles en ligne / DAR
35	Habillages RIKA
36	Tuyaux d'évacuation RIKA
37	Plaques de sol RIKA
38	DONNÉES TECHNIQUES
	MÉDIAS
40	Restons en contact
41	Actus RIKA : Meilleure Enseigne 2022
42	RIKA, partenaire officiel du LOSC

L'histoire de RIKA en images

Site de l'entreprise en 1949



Site de l'entreprise en 1975



RIKA Entreprise de Métallurgie



RIKA Innovative Ofentechnik



(Site actuel)

1951

Création de l'entreprise de serrurerie par Karl RIENER sen. à Kirchdorf/Krems.

Atelier de 60m² dans le centre de Kirchdorf puis, au fil des années, installation sur deux autres sites pour atteindre une superficie de 200 m².

1969

Relocalisation à Micheldorf

Achat de l'usine de fabrication de caisses appartenant à la société Sägewerk, une ancienne succursale de la Eumig (société de production de projecteurs cinématographiques). Objectif de la production : Fabrication de systèmes de transport de cibles. Fournisseur de KELOMAT (autocuseurs) et de la Poste autrichienne.

1970

Karl Stefan RIENER rejoint l'entreprise

1976

Début de la production des cabines téléphoniques pour la Poste Autrichienne.

1979

Création de RIKA Metallwarenes.m.b.H (Entreprise d'ingénierie des métaux)

1982

Construction et fabrication du premier poêle

Les machines à façonner la tôle étaient très bien adaptées à la production de poêles. À cette époque, il n'y avait pratiquement pas de poêles à bois en Autriche.

1989

Lancement sur le marché du premier poêle à granulés

L'accent est mis sur l'exportation vers les États-Unis : la technologie du chauffage aux granulés était surtout connue aux États-Unis. En Europe, les granulés de bois ont été introduits à partir de la Suède.

2005

Ouverture d'un deuxième site de production à Adlwang.

2007

Création de la filiale RIKA France.

2011

Lancement sur le marché du premier poêle mixte.

2013

Lancement sur le marché du premier poêle avec un rendement supérieur à 90% et la powerstone qui permet une accumulation de la chaleur.

2013

Obtention de l'Energy Globe Award.

Pour la technologie RIKATRONIC3, RIKA a reçu le prix environnemental le plus important au monde.

2019

Entrée dans l'entreprise de Karl Philipp RIENER en tant que directeur général

Commercialisation des premiers poêles design

1^{er} RIKA Premium Partner Event

2020

Compétition "Factory2020": RIKA Innovative Ofentechnik figure parmi le top 4 des meilleures entreprises en Autriche.

2021

Lancement du premier poêle à granulés modulable.



LA SUCCESS STORY DE L'ENTREPRISE RIKA, d'une serrurerie à une grande entreprise internationale

L'année 2021 fut une année très spéciale pour RIKA - avec de nombreux défis, des développements passionnants et des événements très enrichissants puisque **RIKA a célébré son 70ème anniversaire**. L'occasion pour effectuer une rétrospective de l'entreprise familiale.

C'est en effet en 1951 que débute l'histoire de l'entreprise familiale. C'est à cette époque que Karl RIENER Sr. a fondé la serrurerie RIKA, ainsi nommée d'après les initiales de son nom, dans un petit atelier situé à quelques kilomètres seulement du site actuel. L'entreprise est spécialisée à l'époque dans la fabrication de produits métalliques tels que des rampes et des fermoirs de buffet.

En 1969, Karl RIENER Sr. achète l'atelier d'une société de production de projecteurs cinématographiques à Micheldorf et transfère la production sur ce nouveau site qui est toujours en activité aujourd'hui.

En 1976, peu de temps après l'arrivée de Karl Stephan RIENER (1970), RIKA remporte l'appel d'offres de la Pose Autrichienne, ce qui lui permet d'obtenir le capital nécessaire pour deux nouveaux investissements.

La famille RIENER a perçu très tôt le potentiel des poêles à bois sur le marché autrichien et a utilisé les machines disponibles pour le façonnage de la tôle pour lancer le premier poêle à bois en 1982 - la première pierre de l'entreprise actuelle était posée.

Au cours de ses voyages aux États-Unis, Karl Stefan RIENER achète un poêle à pellets américain dont il a analysé le mode de fonctionnement dans les moindres détails afin de construire un premier prototype qui a fini par répondre aux normes européennes.

Peu à peu, les granulés de bois se sont généralisés en Europe. C'est ainsi qu'a commencé la progression des poêles à pellets et, avec elle, celle de RIKA sur le marché européen.

En 2003, la production de RIKA ayant atteint ses limites, la famille RIENER décide de restructurer RIKA, ce qui a abouti à la division de l'entreprise en RIKA Innovative Ofentechnik (Entreprise de technologie innovante de poêles) et RIKA Blechkomponenten (Entreprise de métallurgie) et, pour faire face à la progression des commandes, RIKA ouvre un autre site de production dans la ville voisine d'Adlwang en 2005.

S'ensuivent le lancement sur le marché du premier poêle mixte en 2011, des technologies de pointe en matière de chauffage, de RIKATRONIC et RIKA FIRENET au système de commande vocale RIKA VOICE en 2019. Le design du poêle a également continué à évoluer, orienté vers de nouveaux styles. Une seule chose est restée la même : la qualité, la recette du succès de RIKA.

En 2019, le fils de Karl Stefan RIENER, Karl Philipp, a rejoint l'entreprise. La même passion pour le design et l'architecture d'intérieur anime Karl Philipp et Karl Stefan RIENER et laisse entrevoir l'avenir. Ensemble ils réfléchissent à de plus amples développements autour du poêle et ont de grands projets.



UN POÊLE EST TOUJOURS PLUS QU'UN SIMPLE MOYEN DE CHAUFFAGE.

" Nous continuons à concevoir des poêles et à **avoir sans cesse de nouvelles idées de formes et de fonctionnalités.**

- Pourquoi un poêle à bois ne s'allumerait-il pas en appuyant sur un bouton ?
- Pourquoi ne pas utiliser à la fois des pellets et des bûches ?
- Pourquoi ne pourrait-on pas chauffer plusieurs pièces en même temps ? Ou encore :
- Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser le poêle comme four ?

Une chose est certaine : Votre poêle RIKA vous surprendra toujours parce qu'il rend le chauffage particulièrement efficace et beau.

RIKA c'est la chaleur, la passion et aussi une plus grande qualité de vie.

Nos poêles répondront très certainement à vos souhaits **car nous partageons le plus important avec nos clients : la passion pour le feu "**.

KARL RIENER

Propriétaire et gérant de RIKA



Le Firenet RIKA

LE FIRENET EST UNE DES DERNIÈRES INNOVATIONS RIKA. CET OUTIL INTERACTIF PERMET DE RELIER VOTRE POÊLE AU RÉSEAU INTERNET. VOUS POUVEZ AINSI LE PILOTER À DISTANCE AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL CONNECTÉ (TABLETTE, ORDINATEUR, SMARTPHONE...).

+ ACCÈS VIA INTERNET

Une fois connecté au réseau WIFI domestique, vous pouvez gérer votre poêle par le biais de notre site internet sécurisé. L'identification et la mise en service sont simples et rapides !



+ D'OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ !

Pilotez et contrôlez votre poêle à distance. Démarrez-le, modifiez la température de consigne, vérifiez le statut, éteignez-le... Le Firenet est compatible avec tous les poêles à granulés et mixtes RIKA !





VOS AVANTAGES RIKA.

Chaque poêle RIKA est une pièce autrichienne originale.
Il est économique, bon pour l'environnement et esthétique.

- ⊕ 5 ans de garantie sur la partie soudée du poêle.
- ⊕ 2 ans de garantie sur les pièces électroniques.
- ⊕ Disponibilité des pièces détachées de fonctionnalité pendant 10 ans après l'achat du poêle.
- ⊕ Sécurité optimale.
- ⊕ Design intemporel.
- ⊕ Fabrication autrichienne garantie.
- ⊕ Taux nettement inférieurs aux valeurs limites d'émissions polluantes prescrites dans les normes en vigueur en matière de combustion.
- ⊕ Rendement supérieur aux exigences visées dans les prescriptions et règlements en la matière.
- ⊕ **ECODESIGN 2022** : nos poêles sont conformes aux critères d'écoconception imposés par la Directive Européenne applicable à partir de 2022 pour les poêles individuels nouvellement installés.

POÊLES À GRANULÉS



Alu noir / corps noir



INNOVER TOUT EN RONDEUR.

Il est difficile d'intégrer un grand réservoir dans un poêle à pellets. Encore plus lorsqu'il est rond. Tout en étant très esthétique, le CORSO intègre un réservoir d'environ 30 kg de granulés.



CORSO



* en RAO
P = 468



UN VÉRITABLE PETIT JOYAU MAIS PAS SEULEMENT SUR LE PLAN VISUEL.

Compact et esthétique - Le SONO convainc par ses dimensions modestes et par l'excellence de son design.

Un concentré d'innovations : la véritable grandeur du SONO se situe à l'intérieur. Malgré sa forme compacte, il réunit toutes les innovations RIKA - telles qu'un grand réservoir à pellets, la grille basculante de déchargement automatique, l'écran tactile... **Il est également équipé de la technologie Dynamic Air Regulation (DAR).**

Pierre blanche / corps noir
(existe en différentes finitions - voir p. 11)



OPTIONS DISPONIBLES :

- Le SONO peut être **raccordé sur le dessus (RAO)**.
- Avec l'option **MultiAir**, il peut chauffer une pièce supplémentaire, voir exemple d'installation page 32.



SONO



UN DESIGN TOUT EN RONDEUR.

Sa forme classique ronde revisitée et sa forme élancée lui permettent de s'intégrer en toute élégance dans chaque intérieur.

Le COSMO est disponible au choix avec un habillage latéral noir ou blanc pour plus de contraste.

Le grand réservoir à pellets et l'écran tactile intégré le rendent particulièrement simple à utiliser.

Il est équipé de la technologie Dynamic Air Regulation (DAR) :

Régulation automatique de la vitesse de soufflerie d'extraction de fumées selon le débit d'air entrant.

Alu blanc / corps noir
(existe en Alu noir - voir p. 11)

COSMO

SONO

(p. 9)



Acier noir
corps noir



Pierre oilaire
corps noir



Pierre blanche
corps noir

COSMO

(p. 10)



Alu blanc
corps noir



Alu noir
corps noir



Acier noir / corps noir



SIMPLEMENT BEAU, SIMPLEMENT DIFFÉRENT.

Ce sont des petites subtilités qui caractérisent le LIVO : son réservoir à pellets se distingue visuellement du corps du poêle, sa conception souligne ses différents composants.

⚠ Préconisation d'installation :
Le LIVO n'est pas compatible avec une installation en ventouse horizontale.

LIVO



Pierre blanche / corps noir
(existe en Pierre ollaire - voir p. 15)



À LA FOIS INTEMPOREL ET MODERNE.

Délicatesse, sobriété et simplicité, notre poêle à granulés COMO II est synonyme d'esthétique indémodable. Un corps sombre entouré de pierres claires met habilement le jeu des flammes en scène. Le COMO II est également équipé de la nouvelle technologie **Régulation dynamique de l'air (DAR)**.

COMO II

en RAO et PGI
39 l / - 25 kg

1090 532
578

2,5-8 kW

60 l
~ 39 kg

50
-220
m²



DAR



A+

RAO

PGI



DESIGN ÉPURÉ.

La simplicité est l'essence même de l'élégance. Notre poêle à granulés REVO II en est la plus belle preuve.

Des formes sobres et harmonieuses habillées de robustes pierres naturelles.

Deux des critères qui nous semblent indissociables sont réunis : une chaleur agréable et un design épuré. Le REVO II est équipé de la nouvelle technologie **Régulation dynamique de l'air (DAR)**.

Pierre ollaire / corps noir
(existe en Pierre blanche - voir p. 15)



REVO II

COMO II

(p. 13)



Pierre blanche
corps noir



Pierre ollaire
corps noir

REVO II

(p. 14)



Pierre blanche
corps noir



Pierre ollaire
corps noir



**LE MEILLEUR DE RIKA
DANS UN SEUL POÊLE.**

- Très grand réservoir à pellets
- Grille de décrochage basculante automatique
- Ouverture de porte électronique
- Possibilité de chauffer deux autres pièces
- **L'un des poêles à granulés les plus silencieux du marché ***

Pierre blanche / corps noir



Lors de l'attribution des « Red Dot Award » le DOMO a été primé dans la catégorie « Design Produit ».

* selon les tests effectués par Conseils Thermiques

DOMO

DOMO



Pierre ollaire
corps noir



Pierre blanche
corps noir



Acier noir
corps noir



Vitre noire
corps noir



Albâtre
corps noir

LE DOMO EXISTE EN 4 VERSIONS.

RAO.

La sortie des fumées se fait sur le dessus du poêle.



RAO MULTIAIR.

Permet de canaliser l'air de convection du poêle tout en le raccordant par le dessus.

MULTIAIR.

Le DOMO sortie arrière est canalisable en ajoutant une ou deux souffleries. Mais à la différence des autres modèles, il possède deux raccords bien distincts (et non pas un seul qui se divise en deux) pilotables indépendamment l'un de l'autre. (voir exemple d'installation page 32)

PGI.

Le raccordement du poêle se fait par le dessus en y emboîtant directement un conduit double paroi PGI de chez POUJOULAT. Afin de raccorder la version PGI, la hauteur du conduit ne doit pas excéder 3m50.



UN POÊLE A GRANULÉS ÉQUIPÉ D'UN FOUR.

Poêle à granulés aux multiples talents, le DOMO BACK associe un chauffage confortable à une cuisson agréable de très haut niveau.

Cuire à la perfection : c'est un jeu d'enfant avec le nouveau DOMO BACK.

La combinaison du poêle à pellets best-seller DOMO avec le poêle à bois BACK n'offre pas seulement tous les avantages de fonctionnement d'un poêle à pellets, mais **permet également de préparer de délicieux petits plats** en contrôlant les processus de cuisson grâce au réglage individuel de la température du compartiment cuisson intégré **via l'écran tactile**.



Pierre blanche
corps noir

Le DOMO BACK dispose de la technologie **Dynamic Air Regulation** qui régule automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction du débit d'air entrant. Il possède également une **grille de décendrage automatique** qui permet d'espacer les nettoyages. Avec l'option **MultiAir**, **il peut chauffer jusqu'à deux pièces supplémentaires**, voir exemple d'installation page 32.

DOMO BACK

DOMO BACK



Pierre blanche
corps noir



Pierre ollaire
corps noir



Kouglof revisité

PRÉPARATION

Mélanger les œufs, le sucre et le sucre vanillé jusqu'à obtenir un mélange moussieux. Incorporer lentement l'huile. Mélanger la farine, les amandes et la levure chimique et incorporer le tout à la préparation ainsi que la crème fraîche. Ajouter une pointe de lait et mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Verser la pâte dans un moule à kouglof beurré et fariné et faire cuire dans le compartiment cuisson préchauffé à environ 180°C pendant 40 à 45 minutes (vérifier la cuisson en plongeant la lame d'un couteau !).

Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace avant de servir. Accompagner de fruits frais, de crème fouettée ou de compote.

À la recherche d'une recette simple pour une après-midi entre amis autour d'un café ? Qui ne prenne pas trop de temps à préparer, mais qui épatera quand même la galerie ? Ne cherchez plus, nous avons la recette idéale pour ne pas passer trop de temps derrière les fourneaux. Le kouglof revisité : préparé avec amour, la recette parfaite pour une pause-café accompagnée d'une part de gâteau.

DURÉE

40 minutes de cuisson

QUANTITÉ

1 gâteau / 12 parts

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

- 4 œufs
- 180 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 100 ml d'huile de noix
- 200 g de farine
- 200 g d'amandes (finement broyées)
- 1 sachet de levure chimique
- 200 g de crème fraîche
- 1 pointe de lait

Sucre glace pour saupoudrer

en version RAO
40 l / ~ 26 kg

1070 585
520

2,5-8 kW

60 l
~ 40 kg

50
-220
m³

RAO

A+

Effet métal vieilli / corps noir



LE POLYVALENT. Un poêle avec une telle capacité de réservoir, qu'on peut raccorder par le dessus (RAO), ce sont toutes les qualités propres au FILO. Ce poêle va vous surprendre par son rapport qualité-prix.

FILO

FILO



Albâtre
corps noir



Effet métal vieilli
corps noir



Effet rouille
corps noir



Ardoise noire
corps noir



Vitre noire
corps noir



Alu noir *
corps noir

* sortie latérale uniquement possible sur finition aluminium.

en version RAO
46 l / ~ 30 kg
en MultiAir
56 l / ~ 37 kg



RAO



Existe en
MultiAir

DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE.

Le SUMO est un poêle autonome. Plus besoin de vider le bol de combustion tous les deux jours, le décendrage automatique s'en charge. Ce poêle possède un grand réservoir à granulés. Avec le SUMO MultiAir, vous pourrez chauffer une pièce supplémentaire, voir exemple d'installation page 32.

Alu noir / corps noir



SUMO

SUMO



Albâtre
corps noir



Effet métal vieilli
corps noir



Effet rouille
corps noir



Ardoise noire
corps noir



Vitre noire
corps noir



Alu noir *
corps noir

* sortie latérale uniquement possible sur finition aluminium.

INSERT À GRANULÉS

Dimensions
d'installation



Dimensions
avec cadre



UN CHEF-D'OEUVRE.

Le compromis parfait de l'insert bois et du poêle à granulés : l'INTERNO. Vous aurez ainsi toutes les qualités d'automatisation et d'autonomie du poêle à granulés intégrées dans votre cheminée actuelle. Il est aussi possible de créer une cheminée contemporaine autour de votre insert à granulés INTERNO. Votre insert vous apportera la température souhaitée dans votre pièce sans la contrainte du rechargement en bois.



LES POINTS FORTS

des appareils à granulés RIKA

ÉCRAN TACTILE.

Panneau de commande tactile et intuitif.
Simple à utiliser en quelques secondes.

RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR (DAR).

Le DAR régule automatiquement la vitesse du ventilateur d'extraction de fumées en fonction du débit d'air entrant. Attention : diamètre de 60 mm.

AUTONETTOYAGE.

Le système d'autonettoyage à intervalles réguliers réduit au maximum le nettoyage du bac de combustion. Les modèles DOMO, DOMO BACK, SUMO et SONO sont en outre équipés d'une grille de décendrage basculante, entièrement automatique.

BOUGIE CÉRAMIQUE.

Les bougies céramiques mises au point par RIKA se distinguent, contrairement aux systèmes d'allumage traditionnels, par un temps d'allumage particulièrement court, par une consommation d'énergie nettement plus basse et par une durée de vie supérieure à la moyenne.

RÉPARTITION DE LA CHALEUR - CONVECTION NATURELLE.

La répartition de l'air chaud s'effectue par rayonnement et par convection naturelle (excepté l'INTERNO).
Contrairement aux poêles équipés d'un système de ventilation de convection, aucun bruit désagréable n'est émis.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMUM.

La consommation d'énergie se limite à une valeur minimale sans équivalent chez les concurrents grâce à l'utilisation exclusive de composants économes en énergie : moins de 25 watts en fonctionnement normal à pleine puissance de chauffage.

FONCTIONNEMENT INTÉGRALEMENT AUTOMATIQUE.

Grâce à leur thermostat d'ambiance et leur grand réservoir à granulés, les poêles RIKA vous apportent une chaleur agréable et une grande autonomie de fonctionnement.

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT.

Les poêles à pellets RIKA peuvent être installés indépendamment de l'air ambiant. Ils ont été contrôlés suivant les principes de certification pour le contrôle et l'évaluation des foyers indépendants de l'air ambiant pour combustible solide par l'Institut Allemand de la Technique de Construction (Deutsches Institut für Bautechnik DIBt) et correspondent au type FC52x ou FC62x de foyers indépendants.



Vue en coupe
d'un poêle RIKA

FIRENET. (en option)

Le Firenet vous permet de piloter votre poêle à distance avec n'importe quel appareil connecté : tablette, ordinateur, smartphone... (cf. p. 6).

RIKA VOICE. (en option)

En association avec le Rika Firenet, les poêles à granulés équipés de cette technologie peuvent être commandés vocalement (voir p. 33).

LE PLUS EN MATIÈRE DE MATÉRIAU.

Le foyer de tous les poêles RIKA se caractérise par son matériau ultra épais garantissant une étanchéité totale. Les solides portes en fonte offrent une sécurité optimale.

EXTRÊMEMENT SILENCIEUX.


Le système innovant d'acheminement des pellets permet de réduire au maximum les bruits de fonctionnement. Le bruit de cadence des systèmes traditionnels disparaît ainsi complètement, pour un calme confortable et parfait.

RENDEMENT OPTIMAL.

Grâce à leur technologie de combustion très innovante, les poêles à pellets RIKA garantissent un rendement optimal associé à des valeurs d'émissions minimales respectant l'environnement.

L'équipement peut varier selon le modèle. Merci de tenir compte des symboles et des données techniques figurant sur la page du produit concerné.

POÊLES MIXTES



Pierre blanche
corps noir



**BÛCHES OU PELLETS,
NOTRE PARO
AIME LES DEUX !**

CHAUFFER ET VIVRE À VOTRE GUISE.

La combinaison des avantages des deux combustibles dans un poêle esthétique et fonctionnel est une spécialité de RIKA.

Le PARO allie le double système de chauffage à une facilité d'utilisation incomparable, un nouveau design et un allumage rapide.

Avec le PARO MultiAir, vous pourrez en outre chauffer deux pièces supplémentaires, voir exemple d'installation page 32.

Tous vos souhaits deviennent réalité.

PARO

PARO



Pierre blanche
corps noir



Pierre ollaire
corps noir



Acier noir
corps noir

DISPONIBLE EN VERSION MULTIAIR.

UN POÊLE MIXTE MULTIAIR RIKA C'EST MAINTENANT POSSIBLE.

Les moteurs de convection dont est équipé le PARO, permettent de distribuer la chaleur dans une ou deux pièces.



Le **PARO MultiAir** est disponible
en **pierre blanche**, **ollaire** et **acier noir**
en sortie dessus ou arrière



Variante avec façade en pierre Variante avec façade et côtés en pierre



Manteau pierre ollaire corps noir

**INDUO II POËLE MIXTE :
Plutôt bois ou granulés ?
N'hésitez plus, prenez les deux !**

Vous serez enchantés par sa puissance de chauffe et sa régulation pour obtenir une température idéale dans votre habitat. La pointe de la technologie au service de votre confort.



* le prix Plus X Award qui récompense le « Meilleur produit de l'année » a été décerné à l'INDUO en 2012.

** l'INDUO a également été élu « Meilleur produit de l'année 2012 » au salon Bois Énergie de Saint-Étienne.

INDUO II

INDUO II



Pierre ollaire
corps gris



Manteau pierre ollaire
corps gris



Pierre ollaire
corps noir



Manteau pierre ollaire
corps noir



Pierre blanche
corps noir

LES POINTS FORTS

des poêles mixtes PARO et INDUO II



Vue en coupe de l'INDUO II,
Pierre ollaire / corps gris

AUTOMATIQUE.

Lorsqu'il n'y a plus de bois dans le poêle, le granulé prend automatiquement le relais, sans interruption du chauffage.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMALE.

Nos poêles mixtes INDUO II et PARO ont été pensés afin que chaque composant consomme le moins d'énergie possible : moins de 25 watts en fonctionnement.

En cas de panne de courant, nos poêles mixtes peuvent continuer de fonctionner avec des bûches, grâce au tirage naturel et la possibilité d'utiliser le système RLS manuellement.

FIRENET. (en option)

Le Firenet vous permet de piloter l'INDUO II ou le PARO à distance avec n'importe quel appareil connecté : tablette, ordinateur, smartphone... (voir page 6).

RIKA VOICE. (en option)

En association avec le RIKA Firenet, les poêles mixtes équipés de cette technologie peuvent être commandés vocalement (voir page 33).

ÉCRAN TACTILE.

Panneau de commande tactile et intuitif. Simple à utiliser en quelques secondes.

EXTRÊMEMENT SILENCIEUX.

Le système innovant d'acheminement des pellets permet, de réduire au maximum les bruits de fonctionnement. Le bruit de cadence des systèmes traditionnels disparaît ainsi complètement, pour un calme confortable et parfait.

RENDEMENT OPTIMAL.

Grâce à sa technologie de combustion très innovante, les poêles mixtes RIKA garantissent un rendement optimal associé à des valeurs d'émissions minimales respectant l'environnement.

BOUGIE CÉRAMIQUE.

L'allumage par bougie céramique permet une faible consommation d'électricité et un allumage plus rapide. Sa durée de vie est plus longue que celle d'une bougie traditionnelle.

INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT.

Les poêles sont conçus pour pouvoir fonctionner indépendamment de l'air ambiant de la maison. Ils sont ainsi adaptés aux maisons BBC, passives et RT 2012.

AUTONETTOYAGE.

Les poêles procèdent automatiquement à intervalles réguliers à un autonettoyage permettant une meilleure combustion des granulés ou du bois. Les poêles sont en outre équipés d'une grille de déchargement entièrement automatique.

SYSTÈME RIKATRONIC3.

La régulation RIKATRONIC3, commandée par une sonde de température interne au foyer, achemine automatiquement la quantité d'air idéale à chaque étape de la combustion.

CONVECTION NATURELLE.

La convection naturelle permet une diffusion de la chaleur, sans les effets sonores d'une soufflerie.

RIKATRONIC3



INSÉREZ LE BOIS, ALLUMEZ VOTRE POÊLE ET PROFITEZ DE LA CHALEUR

Le RIKATRONIC3 régule automatiquement l'apport en air afin d'optimiser la combustion. Il indique le meilleur moment pour ajouter des bûches. Ce qui permet de réduire la consommation de bois jusqu'à 50 %.



RENDEMENT OPTIMAL.

Avec le système RIKATRONIC3 plus besoin d'intervention manuelle, le RIKATRONIC gère pour vous le meilleur apport d'air pour une combustion parfaite. Il permet un meilleur rendement avec une consommation de bois jusqu'à 50 % inférieure à celle d'un fonctionnement manuel.

COMBUSTION LENTE.

Le mode "Éco" vous permet d'optimiser votre chargement et de réduire la combustion au minimum. En mode "Éco", l'alimentation en air est régulée de façon à réduire la consommation en bois.

RECHARGEMENT EN BOIS.

Un voyant rouge vous indique que la température décline dans la chambre de combustion : il est temps de recharger en bois !

PRATIQUE ET EFFICACE AVEC RIKATRONIC3

Les poêles mixtes sont
équipés du RIKATRONIC3 :



PARO
Pierre blanche
corps noir



INDUO II
Manteau pierre ollaire
corps gris

* en comparaison à une utilisation manuelle du poêle

RIKA MULTIAIR



CHAUFFEZ JUSQU'À TROIS PIÈCES SIMULTANÉMENT

Exemple d'installation

- 1 Salon
- 2 Salle à manger
- 3 Cuisine

DOMO pierre ollaire / corps noir

LA PRISE MULTIAIR DESIGN RIKA

La technologie innovante MultiAir adopte un nouveau look moderne avec la **nouvelle prise MultiAir design** afin de s'intégrer encore mieux à votre intérieur. Cette nouvelle prise MultiAir répartit la chaleur de façon optimale dans les pièces.

Elle peut également être utilisée avec les poêles MultiAir existants.

LA PRISE MULTIAIR EXISTE EN BLANC ET EN NOIR



Les poêles suivants peuvent être équipés du MultiAir :

POÊLE	MULTIAIR	PUISSANCE MULTIAIR* en kW
DOMO	2 x optionnel	0,5 - 4,3
DOMO RAO MULTIAIR	1 x standard	0,5 - 1,9
DOMO BACK	2 x optionnel	0,5 - 3,7
SONO	1 x optionnel	0,6 - 1,8
SUMO MULTIAIR	1 x standard	1,0 - 2,5
ROCO MULTIAIR	1 x standard	0,8 - 1,9
PARO MULTIAIR	2 x standard	0,4 - 3,0



AVEC L'INTRODUCTION DE RIKA VOICE, NOS POÊLES SONT À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

Avec RIKA VOICE, votre maison devient encore plus connectée.

Grâce à Amazon Echo et au service vocal Alexa, il devient très simple de commander vocalement votre poêle. Cela rend votre poêle RIKA encore plus facile à utiliser.

Pour plus d'informations, consultez le site voice.rika.at



“ALEXA, ALLUME/ÉTEINS MON POÊLE.”

Grâce à la commande vocale RIKA, vous pouvez allumer et éteindre votre poêle à granulés ou mixte, passer d'un mode à l'autre, régler la puissance calorifique ou la température de l'air ambiant souhaitée et vérifier le statut de fonctionnement actuel. Vous pouvez le faire à tout moment et en tout lieu.

“ALEXA, METS LE POÊLE À 50 %.”

Vous pouvez utiliser les instructions vocales d'Alexa en combinaison avec n'importe quel poêle équipé du RIKA Firenet (en option), pour régler votre poêle à pellets ou votre poêle mixte par la voix. Les poêles RIKA existants, déjà équipés de RIKA Firenet, pourront également être commandés avec RIKA Voice.

LA FAMILLE RIKA VOICE

Tous les poêles à granulés et mixtes sont compatibles avec RIKA Voice * :

**COSMO - SONO - REVO II - COMO II - DOMO - DOMO BACK - LIVO
CORSO - FILO - SUMO - ROCO - INTERNO - PARO - INDUO II**

* uniquement avec la version logiciel à partir de 2.26 et en association avec le RIKA Firenet

CONFIGURATEUR DE POÊLES EN LIGNE

UNE APPLICATION EN LIGNE POUR LA PLANIFICATION DE VOTRE POÊLE.

Grâce à notre nouveau configurateur, vous pouvez visualiser en situation réelle tous les modèles de poêles RIKA (à l'exception de l'Interno) à l'échelle, en 3D de tous les côtés dans les moindres détails. La configuration peut être partagée sur les médias sociaux, par courriel et par lien, et téléchargée au format PDF. Alors... Facilitez votre choix !



1

Rendez-vous sur le site www.rika.fr
- Sélectionnez **Configurateur**



2

Sélectionnez un poêle RIKA et **configurez-le selon vos désirs** (version, habillage, option...).



3

Une fois votre poêle configuré, il suffit de cliquer sur sauvegarder, un **QR Code personnel** est attribué à cette configuration qui vous permet de la retrouver à tout moment et à partir de n'importe quel appareil connecté. Il suffit de saisir le code dans le champ de recherche du configurateur RIKA.



4

Pour faire apparaître le poêle configuré dans votre pièce de vie, il vous suffit de **cliquer sur Vue RA** (réalité augmentée) en bas à gauche, de **scanner le QR Code** avec votre smartphone ou votre tablette.

RÉGULATION DYNAMIQUE DE L'AIR



VOTRE POÊLE S'ADAPTE.

Dynamic Air Regulation (DAR) garantit une arrivée d'air optimale et une combustion contrôlée et propre.

Les conditions d'installation de votre poêle ainsi que les conditions météorologiques peuvent influencer la quantité d'air entrant et donc le processus de combustion. Le système DAR règle automatiquement et de manière flexible la vitesse de la soufflerie et assure ainsi un fonctionnement encore plus silencieux, une flamme particulièrement belle et calme et une combustion optimisée.

Les poêles RIKA suivants sont équipés de Regulation Dynamique de l'Air :
COMO II - COSMO - DOMO BACK - REVO II - SONO

HABILLAGES RIKA*

PIERRE




Pierre blanche
du Portugal



Pierre oilaire


GRÈS CÉRAME



Albâtre



Effet rouille




Effet métal vieilli



Ardoise noire

ALUMINIUM / VITRE / ACIER




Aluminium noir



Aluminium blanc




Vitre noire



Acier noir

CORPS DE POÊLES ET TUYAUX



Acier noir



Acier gris

* PHOTOS NON CONTRACTUELLES


TUYAUX D'ÉVACUATION RIKA

Qu'il s'agisse du fonctionnement, de l'esthétisme, de la qualité des matériaux, ou encore de la facilité de raccordement, les tuyaux d'évacuation RIKA sont **le fruit de longues réflexions** :

- **Fonctionnalité** : un tuyau d'évacuation RIKA ne fait pas seulement le lien avec la cheminée, il dégage aussi de la chaleur et augmente le rendement de votre poêle, d'où sa forme spécifique et sa finition particulière.
- **Esthétisme** : seuls les tuyaux d'évacuation RIKA sont parfaitement adaptés aux poêles RIKA : vous le constaterez à leur forme arrondie et à la correspondance des coloris. Il va de soi que nous avons les mêmes exigences de qualité pour les accessoires que pour les poêles.
- **Caractéristiques** : En acier. Tous les articles sont disponibles dans les coloris noir et gris avec peinture haute température. Pour les tuyaux de 130 et 150 mm de diamètre, épaisseur de 2 mm et pour les tuyaux de 100 mm de diamètre, épaisseur de 1 mm.



TUYAUX 100 cm 50 cm 25 cm

Ø	A	A	A	B
100 mm	1000	500	250	50
130 mm	1000	500	250	50
150 mm	1000	500	250	50



COUDES


Ø	Angle	C	D	B
100 mm avec ou sans clapet	45°	150	120	50
100 mm sans clapet	90°	175	-	50
100 mm avec clapet	90°	200	-	50
130 mm sans clapet	45°	126	126	50
130 mm avec clapet	45°	126	225	50
130 mm avec clapet	90°	240	-	50
150 mm sans clapet	45°	134	134	50
150 mm avec clapet	45°	134	235	50
150 mm avec clapet	90°	260	-	50



RACCORDS FEMELLE-FEMELLE

avec cône d'écoulement des suies


Ø	A	A Poêle mixte
100 mm	130	-
130 mm	200	200
150 mm	130	-



KIT DE TUYAUX


ROSACE

Ø	A	D
100 mm	175	105
130 mm	229	135
150 mm	265	155




MANCHETTE en acier 1 mm à simple/double paroi

Ø	A simple courte	A double longue
100 mm	115	
130 mm	-	115
150 mm	-	115




TUYAU VERTICAL (à commander en fonction du poêle à granulés souhaité)



TUYAU TÉLÉSCOPIQUE avec bague d'arrêt


Ø	A (Extensible)
100 mm	500 - 800
130 mm	400 - 700
150 mm	400 - 700



PLAQUES DE SOL RIKA

Les plaques de sol en verre brevetées par RIKA avec joint périphérique sont la base de qualité supérieure de tout poêle RIKA. Les formats courants sont également disponibles en acier noir ou gris métallisé.

- Cet accessoire original vous offre deux avantages : il met en valeur votre poêle et protège votre revêtement de sol, même s'il s'agit d'un parquet précieux. Vos sols sont en sécurité. Votre poêle RIKA est bien en place.
- Un joint périphérique étanche suit le contour de la plaque de verre : il empêche la pénétration de saletés entre la plaque et le sol. Rien ne peut perturber vos projets.
- Les plaques de sol de RIKA sont disponibles sous différentes formes et dimensions : en acier revêtu ou en verre sécurit, s'adaptant à tous les styles et tous les intérieurs. Exactement comme vous le souhaitez !



Transparente, bordure opaline



Sablée, bordure opaline




Fumée, bordure grise



Joint étanche

DIMENSIONS & FORMES



DONNÉES TECHNIQUES



DIMENSIONS / POIDS

		COMO II COMO II RAO & PGI	CORSO	COSMO	DOMO	DOMO RAO MultiAir	DOMO PGI	DOMO BACK	FILO FILO RAO
Hauteur	mm	1033	1194	1121	1121	1121	1121	1370	1070
Largeur	mm	505	520	520	793	793	793	772	520
Profondeur	mm	555	520	520	431	431	431	430	585
Poids sans manteau	kg	135 / 140	130	-	170	175	175	215	163
Poids avec manteau en pierre naturelle (par exemple : pierre ollaire)	kg	210 / 215	-	-	230	235	235	255	-
Poids avec manteau en acier / alu (CORSO, COSMO, FILO, SUMO)	kg	-	144	140	185	190	190	-	175
Poids avec manteau en céramique	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
Poids avec manteau grès-cérame / vitre noire	kg	-	-	-	180	185	185	-	188
Diamètre de sortie du tuyau d'évacuation	mm	100	100	100	100	100	100	100	100

PUISSANCE

Puissance thermique nominale (selon DIN 18891)	kW	8	8	6	10	10	10	10	8
Puissance thermique minimale	kW	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	2,5
Capacité de chauffage (selon l'isolation de la maison)	m³	50-220	50-220	50-160	70-260	70-260	70-260	70-260	50-220
Rendement	%	93,2	90,7	90,7	92,7	92,7	92,7	91	91,5
Efficacité énergétique	%	82,7	80,2	80	82,3	82,3	82,3	80,6	81
Contenance du réservoir à granulés de bois	l / kg*	51-33-34-22	46 / ~ 30	39 / ~ 25	76 / ~ 50	76 / ~ 50	76 / ~ 50	56 / ~ 36	60/-40-40/-26
Consommation de granulés	kg/h**	0,6-1,9	0,6-1,9	0,6-1,3	0,8-2,3	0,8-2,3	0,8-2,3	0,8-2,3	0,6-1,9

ÉQUIPEMENT

Couleurs du corps : (1) gris, (2) noir		2	2	2	2	2	2	2	2
Habillages métal : (1) acier noir, (2) aluminium noir, (3) aluminium blanc		-	2	2,3	1	1	1	1	2
(1) pierre ollaire, (2) pierre blanche, (3) grès-cérame, (4) vitre noire		1,2	-	-	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2	3,4
Rikatronic ³		-	-	-	-	-	-	-	-
Système RLS		-	-	-	-	-	-	-	-
Indépendance de l'air ambiant : (1) indépendant de l'air ambiant, (2) indépendant selon certification DIBt, (3) Raccordement à l'air extérieur uniquement en option		2	2	2	2	2	2	2	2
Vidage automatique des cendres par grille basculante		-	-	-	●	●	●	●	-
Soufflerie MultiAir (nombre de sorties)		-	-	-	1 ou 2 en option	● x 1	1 en option	1 en option	-
Compartiment cuisson - Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	-	-	-	-	-	-	-	-


300x330x360

DONNÉES IMPORTANTES

Norme		EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785
Taux de CO	%	0,0112	0,01	0,0145	0,0056	0,0056	0,0056	0,006	0,0037
Température des gaz (fumées)	°C	150,1	169,6	173	135,5	135,5	135,5	178,1	155,5
Concentration de CO	mg/Nm³	84	85	117	46	46	46	77	30
IPE (indice de performance environnemental)		0,05	0,05	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Émission de particules	mg/Nm³	8	18	19	18	18	18	10	15
NOx	mg/Nm³	146	136	126	115	115	115	117	129
COG	mg/Nm³	3	5	3	3	3	3	3	3

DIMENSIONS DE MONTAGE

- se référer aux notices d'utilisation



560 / 686	1020	1020	1090	1050	1148	1132	1132
690 / 920	481 / 570	570	532	690	520	882	788 / 952 ⁰
510 / 580	513 / 534	534	578	385 / 468	585	516	505
140	-	-	140 / 145	145 / 150	161 / 175	305	240 / 265 ⁰
-	-	-	225 / 230	175 / 180	-	345 / 385	290 / 315 ⁰
-	120 / 130	130	-	150 / 155	173 / 185	-	245 / 270 ⁰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	186	-	-
100	100	100	100	100	100	150	130

7	6	6	8	7	9	10	8
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	3 / 5	2,5 / 4
50-160	50-160	50-160	50-220	50-190	50/60-240	70-260	50-220
90,1	92,3	92,3	93,2	92,5	90,8	90,9 / 86	91,3 / 91
81,5	81,6	81,6	82,7	81,9	80,3	80,6 / 75,6	80,8 / 80,5
36 / ~ 20	31 / ~ 20	31 / ~ 20	60/-39-39/-25	39 / ~ 25	69/-45 46/-30 56/-37	51 / ~ 33	47 / ~ 30
0,6-1,6	0,6-1,3	0,6-1,3	0,6-1,9	0,6-1,6	0,6-2,1	0,8-2,4	jusqu'à 1,9 / 2,2

2	2	2	2	2	2	1, 2	2
-	1	1	-	1	2	-	1
-	-	-	1, 2	1, 2	3, 4	1, 2	1, 2
-	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●
2	2	2	2	2	2	1	1
-	-	-	-	●	●	●	●
-	-	-	-	1 en option	-	-	● x 2*
-	-	-	-	-	-	-	-

EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785	EN 14785 / 13240	EN 14785 / 13240
0,0076	0,0086	0,0086	0,0112	0,0064	0,0041	0,004 / 0,08	0,009 / 0,07
173,15	142,5	142,5	150,1	142,5	168,9	178,9 / 180,2	170,3 / 152,5
60	75	75	84	54	31	42 / 792	80 / 580
0,04	0,04	0,04	0,05	0,03	0,02	0,02 / 0,46	0,03 / 0,26
14	18	18	8	12	14	10 / 27	20 / 26
115	120	120	146	133	123	130 / 101	101 / 109
3	3	3	3	3	3	3 / 28	3 / 24

* En raison des différentes densités des pellets, la capacité en kg peut diverger

** La consommation de granulés peut varier selon le type de granulés

G / B = granulés / bûches de bois

● De série

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques, aussi bien que d'erreurs d'impression.



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques, aussi bien que d'erreurs d'impression.

MÉDIAS

RESTONS EN CONTACT



@rikafrancefr



@rika_france



RIKA France



www.rika.fr



info@rikafrance.fr



RIKA, LAURÉAT DU PALMARÈS DES MEILLEURES ENSEIGNES POUR LA QUATRIÈME ANNÉE EN FRANCE

Pour la quatrième année consécutive, suite au sondage en ligne réalisé par l'Institut Statista auprès d'un panel de 20 000 consommateurs, RIKA fait partie du top 2 des meilleures enseignes du marché français dans la catégorie «Cheminées et poêles à bois» pour la qualité de son service client.

Les critères pris en considération pour le calcul des scores sont l'envie de recommander ou non l'enseigne à leur entourage, l'attention portée à la clientèle et le niveau d'expertise de la marque.

L'obtention de cette distinction pour l'année 2022 récompense et souligne les efforts de nos collaborateurs et partenaires qui, malgré la crise sanitaire, ont su rester mobilisés afin de maintenir la qualité de notre service client. Elle est le témoignage de la confiance et de la satisfaction des clients dans la marque RIKA.





RIKA DONNE UNE NOUVELLE DIMENSION À SA COMMUNICATION EN S'ASSOCIANT AU LOSC



RIKA s'affiche sur le maillot du LOSC pendant deux saisons et est donc visible lors de toutes les rencontres de Ligue 1 du LOSC.

En tant que partenaire du LOSC, RIKA bénéficie également d'un rayonnement national de par sa visibilité forte au Stade Pierre Mauroy et sur les différents supports de communication du club.

RIKA, PARTENAIRE OFFICIEL DU LOSC



Déjà impliquée dans le sport au travers de partenariats locaux et présente sur les terrains Ligue 1 Uber Eats en 2019 via un plan d'affichage LED, c'est avec le LOSC, Champion de France et vainqueur du Trophée des Champions en 2021, que RIKA a décidé de s'associer.

RIKA a ainsi rejoint la grande famille des partenaires du LOSC pour deux saisons et s'affiche notamment sur la pocket du maillot lillois pour l'ensemble des rencontres de Ligue 1 Uber Eats.

POÊLES
À GRANULÉS
À BOIS & MIXTES

